

## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 470LM E14 SL

**0026928**



### Range Features

- Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps
- Instant light
- 100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent
- Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps
- Uniform light distribution
- Available in Homelight (2700K)
- Good colour rendering (CRI 80+)
- Average rated life 25,000 hrs



### PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Clear
Lampenform	Candle
Farbtemperatur (K)	2700
Farbe	Homelight
Ra	80
Dimmbar	Yes
EAN-Code	5410288269283
Energieklasse	A+
Watt äquivalent (W)	40
Verschluss/Socket	E14
Typ	ToLEDo Candle
Watt (Nennleistung) (W)	6.5
Lichtfarbe	Homelight
Bestellnummer	0026928
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	25000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

### DATENTABELLE

Allgemeine Daten

## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 470LM E14 SL

**0026928**

<b>Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)</b>	25000
<b>Betriebsgerät erforderlich</b>	No
<b>Lampenoberfläche</b>	Clear
<b>Lampenform</b>	Candle
<b>Betriebsgeräteverfügbarkeit</b>	No
<b>Dimmbar</b>	Yes
<b>Nur für trockene Umgebungen</b>	Yes
<b>EAN-Code</b>	5410288269283
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Energiesparlampe</b>	Yes
<b>Allgemeiner Einsatz</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Einsatzzweck</b>	No
<b>Verschluss/Socket</b>	E14
<b>Quecksilbergehalt der Lampe (mg)</b>	0
<b>Typ</b>	ToLEDo Candle
<b>Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)</b>	50000
<b>Optimale Betriebstemperatur (°C)</b>	25
<b>Bestellnummer</b>	0026928
<b>Lange Bezeichnung</b>	Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps Instant light 100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps Uniform light distribution Available in Homelight (2700K) Good colour rendering (CRI 80+) Average rated life 25,000 hrs
<b>Produktname</b>	ToLEDo Candle Dim Clear 470LM E14 SL
<b>Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)</b>	25000
<b>Lampen für spezielle Einsatzbereiche</b>	No
<b>Startzeit (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Menge/Verpackungseinheit</b>	6
<b>Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>E-Nummer FI</b>	4740215

### Optische Daten

<b>Farbtemperatur (K)</b>	2700
<b>Ra</b>	80
<b>Lichtfarbe</b>	Homelight
<b>Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)</b>	80
<b>Lichstrom (Nennwert) (lm)</b>	470

## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 470LM E14 SL

**0026928**

<b>Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)</b>	470
<b>Farbkonsistenz (SDCM)</b>	6


### Physikalische Daten

<b>Farbe</b>	Homelight
<b>Durchmesser (mm)</b>	38
<b>Lampendurchmesser (mm) – D</b>	38
<b>Lampenlänge (mm) – C/L</b>	112
<b>Verpackungsbezeichnung</b>	Box/Sleeve
<b>Gewicht (kg)</b>	0.09
<b>Inner package net weight (kg)</b>	0.51
<b>Inner package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	15.50 x 10.50 x 14.10
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	55.00 x 32.60 x 16.10
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	12.60 x 4.80 x 4.80

### Elektrische Daten

<b>Stromstärke (A)</b>	56
<b>Treiberstrom (mA)</b>	56
<b>Watt äquivalent (W)</b>	40
<b>kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer</b>	7
<b>Leistungsfaktor der Lampe</b>	0.55
<b>Watt (Nennleistung) (W)</b>	6.5
<b>Watt (Nennwert) (W)</b>	6.5
<b>Spannung (V)</b>	220-240

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 470LM E14 SL

**0026928**

