
LUMILUX COMBI LED-E

Erweiterungsleuchten für Lichtbandanordnung



Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Lichtband als architektonisches Designelement

Produktvorteile

- Erweiterungsleuchte zu LUMILUX Combi LED -F und -N
- Für durchgehende Lichtbänder ohne Dunkelstellen mit bis maximal 13 Leuchten (bis zu 15 m)
- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem

Produkteigenschaften

- Eingebautes EVG
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und mattem Diffusor
- Keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe mehrerer Leuchten dank engem Binning
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten				Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht	
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtverteilung	Länge	Breite
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K	18 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1800 lm	Warm white	>80	Symmetrisch	1180 mm	25,0 mm
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 4000 K	18 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1850 lm	Cool white	>80	Symmetrisch	1180 mm	25,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Höhe	Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards
		Material Korpus	Produktfarbe	Material Abdeckung	Umgebungstemperaturbereich	Montageart	Anschlussart	Schutzklasse
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K	44,0 mm	Aluminium	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	Anbau	System connector: socket	II
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 4000 K	44,0 mm	Aluminium	Silber	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	Anbau	System connector: socket	II

Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Klassifikationen
		Bestellnummer
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K	IP20	72827
LUMILUX COMBI LED -E 18 W 4000 K	IP20	72828

Technische Ausstattung

- Starrer Verbinder und flexible Verbindungsleitung enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932791	LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K	Versandschachtel 2	1430 mm x 77 mm x 60 mm	6.61 dm ³	1940.00 g
4052899932876	LUMILUX COMBI LED -E 18 W 4000 K	Versandschachtel 2	1430 mm x 77 mm x 60 mm	6.61 dm ³	2030.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.